

IRIS SERIES

SPECIFICAZIONI TECNICHE

DISSODATORI DOPPIA FILA "DSB"

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	ANCORE	DISTANZA ANCORE	LARGHEZZA TRASPORTO	POTENZA	PESO
	M.	N°	mm.	mm.	HP/CV	Kg.
DS-B6	2,20	6	800	2250	110-130	945
DS-B8	3,00	8	800	3050	120-150	1390
DS-B10	3,90	10	700	4050	150-190	1850
DS-B12	4,20	12	700	4460	190-220	2260

SEZIONE TELAIO: 150x100x8 mm.
 LUCE SOTTO TELAIO: 820 mm.
 CATEGORIA: II
 ALTEZZA ANCORE: 800 mm.
 PROFONDITA' MAX.: 250/450 mm.



DISSODATORI UNA FILA "DSF"

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	ANCORE	DISTANZA ANCORE	LARGHEZZA TRASPORTO	POTENZA	PESO
	M.	N°	mm.	mm.	HP/CV	Kg.
DS-F34	3,00	4	640	3100	110-130	1000
DS-F36	3,00	6	550	3100	130-150	1100
DS-F46	4,00	6	640	4100	150-170	1250
DS-F48	4,00	8	550	4100	170-180	1350

SEZIONE TELAIO: 200x100x10 mm.
 LUCE SOTTO TELAIO: 1035 mm.
 CATEGORIA: II-III
 ALTEZZA ANCORE: 800 mm.
 PROFONDITA' MAX.: 250/450 mm.



DISSODATORI A V CURVO "DSVC"

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	ANCORE	DISTANZA ANCORE	LARGHEZZA TRASPORTO	POTENZA	PESO
	M.	N°	mm.	mm.	HP/CV	Kg.
DS-VC5	2,56	5	640	3040	150-180	-
DS-VC7	4,20	7	640	3040	150-180	-

SEZIONE TELAIO: 200x100x10 mm.
 LUCE SOTTO TELAIO: 975 mm.
 CATEGORIA: II-III
 ALTEZZA ANCORE: 800 mm.
 PROFONDITA' MAX.: 250/450 mm.



DISSODATORI UNA FILA DOPPIA LAMA "DSE"

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	ANCORE	DISTANZA ANCORE	LARGHEZZA TRASPORTO	POTENZA	PESO
	M.	N°	mm.	mm.	HP/CV	Kg.
DS-E6	2,40	6	800	2250	140-180	1875
DS-E8	2,80	8	700	2950	180-220	1950
DS-E10	3,50	10	700	3650	220-270	2015
DS-E12	4,20	12	700	4350	270-320	2085

SEZIONE TELAIO: 200x120x10 mm. *MODELLO DSE12: 250x120x12mm.*
 LUCE SOTTO TELAIO: 840 mm.
 CATEGORIA: II
 ALTEZZA ANCORE: 800 mm.
 PROFONDITA' MAX.: 250/450 mm.



DISSODATORI A W "DSW"

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	ANCORE	DISTANZA ANCORE	LARGHEZZA TRASPORTO	POTENZA	PESO
	M.	N°	mm.	mm.	HP/CV	Kg.
DS-W4	1,30	4	900	1300	60-90	450
DS-W6	2,00	6	800	2000	80-130	630
DS-W8	2,80	8	800	2800	110-160	850
DS-W10	3,60	10	800	3600	150-180	1130

SEZIONE TELAIO: 160x270x10 mm.
 LUCE SOTTO TELAIO: 920 mm.
 CATEGORIA: II
 ALTEZZA ANCORE: 800 mm.
 PROFONDITA' MAX.: 250/450 mm.



DISSODATORI A V "DSV"

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	ANCORE	DISTANZA ANCORE	LARGHEZZA TRASPORTO	POTENZA	PESO
	M.	N°	mm.	mm.	HP/CV	Kg.
DS-V36	3,00	6	450/550	3400	120-150	1400
DS-V38	3,80	8	450/550	3900	130-200	1700

SEZIONE TELAIO: 150x150x10 mm.
 LUCE SOTTO TELAIO: 935 mm.
 CATEGORIA: II-III
 ALTEZZA ANCORE: 800 mm.
 PROFONDITA' MAX.: 250/450 mm.



SISTEMA DI SICUREZZA A BULLONE A STRAPPO



Gascon International
 Herederos de Manuel Gascon S.L.
 Tel. +34-974-21 87 20
 Fax. +34-974-21 87 21

info@gasconinternational.com

INTERNATIONAL OFFICES
 Tel. +34-689 823 051
 Tel.Fax. +34-93-783 87 93

export@gasconinternational.com