



# NERO SERIES

## SPECIFICAZIONI TECNICHE

DISCHI 22" / 560x4,50 mm.					
MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	DISCHI	POTENZA	PESO APPROX.
"SX180"	M.	M.	N°	HP/CV	Kg.
GR-SX140 - 12	1,20 - 1,40	1300	12	20-30	500
GR-SX185 - 16	1,50 - 1,85	1700	16	30-40	650
GR-SX220 - 20	1,85 - 2,20	2050	20	40-50	775
GR-SX250 - 24	2,15 - 2,50	2400	24	50-60	900

**SEZIONE TELAIO:** 80x80x6 mm.  
**SEZIONE STRUTTURA DISCHI:** 80x80x6 mm.  
**DISCHI:** 22" / 560x4,50 mm.  
**ASSE DISCHI - QUADRATO:** 30x30 mm.  
**SEPARAZIONE DISCHI:** 180 mm.  
**PROFONDITA' MAX.:** 200 mm.  
**N° APPOGGI:** 8  
**CATEGORIA:** I-II

DISCHI 24" / 610x5 mm.					
MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	DISCHI	POTENZA	PESO APPROX.
"SX225"	M.	M.	N°	HP/CV	Kg.
GR-SX200 -16	2,00	2000	16	50	850
GR-SX247 -20	2,47	2470	20	60	950
GR-SX294 -24	2,94	2940	24	70	1050

**SEZIONE TELAIO:** 100x100x6 mm.  
**SEZIONE STRUTTURA DISCHI:** 120x60x6 mm.  
**DISCHI:** 24" / 610x5 mm.  
**ASSE DISCHI - QUADRATO:** 30x30 mm.  
**SEPARAZIONE DISCHI:** 225 mm.  
**PROFONDITA' MAX.:** 230 mm.  
**N° APPOGGI:** 8  
**CATEGORIA:** II



Gascón International  
 Herederos de Manuel Gascón S.L.  
 Tel. +34-974-21 87 20  
 Fax. +34-974-21 87 21

[info@gasconinternational.com](mailto:info@gasconinternational.com)

INTERNATIONAL OFFICES  
 Tel. +34-689 82 30 51  
 Tel.Fax. +34-93-783 87 93

[export@gasconinternational.com](mailto:export@gasconinternational.com)

## NERO SERIES

### SPECIFICAZIONI TECNICHE

DISCHI 22" / 560x4,50 mm.					
MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	DISCHI	POTENZA	PESO APPROX.
"SV180"	M.	N°		HP/CV	Kg.
GR-SV170 - 16	1,70	1700	16	30-40	600
GR-SV188 - 18	1,88	1880	18	35-45	625
GR-SV205 - 20	2,05	2050	20	40-50	650
GR-SV223 - 22	2,23	2230	22	45-55	675
GR-SV240 - 24	2,40	2400	24	50-60	700

SEZIONE TELAIO: 100x100x6 mm.  
 SEZIONE STRUTTURA DISCHI: 80x80x6 mm.  
 DISCHI: 22" / 560x4,50 mm.  
 ASSE DISCHI - QUADRATO: 30x30 mm.  
 SEPARAZIONE DISCHI: 180 mm.  
 PROFONDITA' MAX.: 200 mm.  
 N° APPOGGI: 8 (6: 16 DISCOS)  
 CATEGORIA: I-II

DISCHI 26" / 660x6 mm.					
MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	DISCHI	POTENZA	PESO APPROX.
"SV240"	M.	N°		HP/CV	Kg.
GR-SV230 - 20	2,30	2300	20	60-100	1500

SEZIONE TELAIO: 150x100x8 mm.  
 SEZIONE STRUTTURA DISCHI: 150x100x8 mm.  
 DISCHI: 26" / 660x6 mm.  
 ASSE DISCHI - QUADRATO: 40x40 mm.  
 SEPARAZIONE DISCHI: 240 mm.  
 PROFONDITA' MAX.: 250 mm.  
 N° APPOGGI: 8  
 CATEGORIA: II

DISCHI 24" / 610x5 mm.					
MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	DISCHI	POTENZA	PESO APPROX.
"SV225"	M.	N°	N°	HP/CV	Kg.
GR-SV175 - 16	1,75	1750	16	40-50	825
GR-SV198 - 18	1,98	1980	18	45-55	850
GR-SV221 - 20	2,21	2210	20	50-60	900
GR-SV244 - 22	2,44	2440	22	55-65	950
GR-SV267 - 24	2,67	2670	24	60-70	1000

SEZIONE TELAIO: 100x100x6 mm.  
 SEZIONE STRUTTURA DISCHI: 120x60x6 mm.  
 DISCHI: 24" / 610x5 mm.  
 ASSE DISCHI - QUADRATO: 30x30 mm.  
 SEPARAZIONE DISCHI: 225 mm.  
 PROFONDITA' MAX.: 230 mm.  
 N° APPOGGI: 8 (6: 16 DISCOS)  
 CATEGORIA: II

