



OTHO SERIES

SPECIFICAZIONI TECNICHE

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	DISCHI	APPOGGI	CATEGORIA	POTENZA	DISCHI 20"/510x6mm.> 24"/610x6mm.	
							PESO APPROX. NON STOP	PESO APPROX. GOMME
"GR RF"	M.	M.	N°	N°		HP/CV	Kg.	Kg.
GR - RF250 - 20	2,50	2500	20	10	II	100-120	1700	1580
GR - RF300 - 24	3,00	3000	24	12	II	120-140	1950	1800
GR - RF350 - 28	3,50	3500	28	14	II	140-160	2200	2030
GR - RF400 - 32	4,00	4000	32	16	II-III	160-180	2500	2310

SEZIONE TELAIO: 100x100x8 mm.
DISCHI: 20"/510x6mm.> 24"/610x6mm.
ASSE DISCHI: 40 mm.
SEPARAZIONE FILE: 950 mm.
LUCE SOTTO TELAIO 670 mm.
PROFONDITA' MAX.: 5-15 mm.



Gascón International
 Herederos de Manuel Gascón S.L.
 Tel. +34-974-21 87 20
 Fax. +34-974-21 87 21

info@gasconinternational.com

INTERNATIONAL OFFICES
 Tel. +34-689 82 3 1
 Tel.Fax. +34-93-783 1 1

export@gasconinternational.cc



OTHO SERIES

SPECIFICAZIONI TECNICHE

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO M.	DISCHI N°	APPOGGI N°	CATEGORIA	POTENZA HP/CV	DISCHI 20"/510x6mm.> 24"/610x6mm.	
						PESO APPROX. NON STOP Kg.	PESO APPROX. GOMME Kg.
GR - RH400 - 32	4,00	32	16	III	160-180	3500	3240
GR - RH450 - 36	4,50	36	18	III	180-200	3650	3420
GR - RH500 - 40	5,00	40	20	III	200-220	3900	3600
GR - RH550 - 44	5,50	44	22	III	220-240	4150	3800
GR - RH600 - 48	6,00	48	24	III	240-260	4400	4000
GR - RH720 - 60	7,20	60	30	BARRA TRAINO	250-300	8200	-

SEZIONE TELAIO: 100x100x8 mm.
DISCHI: 20"/510x6mm.> 24"/610x6mm.
ASSE DISCHI: 40 mm.
SEPARAZIONE FILE: 950 mm.
LUCE SOTTO TELAIO 670 mm.
PROFONDITA' MAX.: 5-15 mm.
LARGHEZZA TRASPORTO: 3,00 m.
KIT DI TRASPORTO: Opzionale

ERPICI A DISCHI VELOCI

IDRAULICI

Gascón International
 Herederos de Manuel Gascón S.L.
 Tel. +34-974-21 87 20
 Fax. +34-974-21 87 21

info@gasconinternational.com

INTERNATIONAL OFFICES
 Tel. +34-689 82 3 3
 Tel.Fax. +34-93-783 1 1

export@gasconinternational.com