

# NYX SERIES



## SPECIFICAZIONI TECNICHE

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TOTALE	ANCORE	DISTANZA ANCORE	POTENZA APROX.	PESO s/RULLO	PESO c/RULLO
SS-3F	M. ≈	mm.	Nº	mm.	≈ HP/CV ≈	Kg. ≈	Kg. ≈
SS3F 5S460 (R)	2,30	2500	5	460	90/160	860 Kg.	1100 Kg.
SS3F 5S500 (R)	2,45	2600	5	500	100/170	960 Kg.	1200 Kg.
SS3F 7S380 (R)*H	2,60	2800	7	380	130/180	1150 Kg.	1500 Kg.
SS3F 7S420 (R)*H	2,85	3000	7	420	150/200	1450 Kg.	1800 Kg.
SS3F 7S450 (R)*H	3,00	3200	7	450	160/210	1550 Kg.	1900 Kg.
SS3F 7S500 (R)*H	3,30	3500	7	500	160/210	1600 Kg.	1950 Kg.
SS3F 9S420 (R)	3,70	3850	9	420	180/250	1800 Kg.	2300 Kg.
SS3F 9S450 (R)	3,90	4100	9	450	180/250	1850 Kg.	2350 Kg.
SS3F 9S500 (R)	4,30	4500	9	500	190/260	2000 Kg.	2550 Kg.
SS3F 11S450 (R)	5,00	5100	11	450	240/320	2300 Kg.	3000 Kg.
SS3F 11S520 (R)	5,75	5800	11	520	250/350	3000 Kg.	3700 Kg.

≈ Approssimativo / R= Rullo / \*H= Opzione ripiegamento idraulico

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TOTALE	ANCORE	DISTANZA ANCORE	POTENZA APROX.	PESO s/RULLO	PESO c/RULLO
SS-3FH	M. ≈	mm.	Nº	mm.	≈ HP/CV ≈	Kg. ≈	Kg. ≈
SS3FH-9S420R1+	3,90	2860	1+7+1	420	190/250	2200 Kg.	2900 Kg.
SS3FH-9S420R2+	4,00	2450	2+5+2	420	190/250	2200 Kg.	2900 Kg.
SS3FH-9S450R1+	4,15	3000	1+7+1	450	190/250	2300 Kg.	3000 Kg.
SS3FH-9S450R2+	4,15	3000	2+5+2	450	190/250	2300 Kg.	3000 Kg.
SS3FH-11S450R2+	5,00	3000	2+7+2	450	250/350	3000 Kg.	3800 Kg.
SS3FH-11S520R2+	5,75	3500	2+7+2	520	250/350	3100 Kg.	4000 Kg.

≈ Approssimativo / R= Rullo / H= Ripiegamento idraulico

Sezione telaio: 180x180x12 mm.  
 Sezione ancore: 40x200 mm.  
 Luce sotto telaio: 800 mm.  
 Profondità Max.: 600 mm.  
 Categoria: III  
 Rullo SPK: Ø 530mm. (SS.5/7)  
 Rullo SPK: Ø 600mm. (SS. 9/11)  
 Peso approx.: con rodillo SPK

SS.5 + SS.7SP380 - 150x150x10 mm.  
 SS.5 + SS.7SP380 - 40x180 mm.  
 SS.5 + SS.7SP380 - 780 mm.  
 SS.5 + SS.7SP380 - 550 mm.  
 SS.5 + SS.7SP380 - II

### Gascón International

Herederos de Manuel Gascón S.L.

Tel. +34-974-21 87 20

[info@gasconinternational.com](mailto:info@gasconinternational.com)

INTERNATIONAL OFFICES

Tel. +34-689 82 30 51

[export@gasconinternational.com](mailto:export@gasconinternational.com)

[www.gasconinternational.com](http://www.gasconinternational.com)

Maggiori informazioni : <http://it.gasconinternational.com/contatti/>