

KER SERIES

SPECIFICAZIONI TECNICHE

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	CAPACITA'	CATEGORIA	PNEUMATICI	POTENZA	PESO APROX.
PORTATE	M.	mm.	m3			HP/CV	Kg.
TS 5	1,00	1200	0,50	I	4.00 R8	30-40	300
TS 8	1,40	1600	0,80	I-II	6.00 R9	45-55	500
AUTOPORTATE IDRAULICHE							
TV1	1,26	1500	1,00	-	6.00-16	40-50	800
TV5	1,81	2050	1,50	-	7.00-16	55-65	900
SVUOTAMENTO IDRAULICO							
TH2500	2,22	2550	2,50	-	265/70 R19.5	70-80	1650
TH3000	2,22	2550	3,00	-	265/70 R19.5	80-90	1700
TH3500	2,35	2650	3,50	-	285/70 R19.5	90-100	1850
TH4000	2,40	2800	4,00	-	385/65 R22.5	100-120	2500
TH4500	2,20	2550	4,50	-	385/65 R22.5	120-130	2800
TH5000	2,50	2900	5,00	-	385/65 R22.5	130-150	3000

APERTURA DEL PORTELLONE

MECCANICO

IDRAULICO NEI MODELLI TH4500 e TH5000. NECESSARIE 3 USCITE DOPPIO EFFETTO.

SVUOTAMENTO:

MECCANICO NEL MODELLO "TS"

IDRAULICO NEI MODELLI "TV" e "TH"

CUCHILLAS:

HARDOX NEL MODELLO "TH"

LUCES DE SEÑALIZACIÓN:

TUTTI I MODELLI

TS:

Ideale per vigna e frutteti

TV:

Ideale per vigna e frutteti

TH:

Ideale per uso agricolo e civile



Gascón International
 Herederos de Manuel Gascón S.L.
 Tel. +34-974-21 87 20
 Fax. +34-974-21 87 21

info@gasconinternational.com

INTERNATIONAL OFFICES
 Tel. +34-689 82 30 51
 Tel.Fax. +34-93-783 87 93

export@gasconinternational.com